

Mini-datalogger Temperatuur

testo 174T

Weergave van de actuele temperatuurwaarde

Hoge veiligheid van gegevens

Groot display

Snelle gegevensanalyse en documentatie op de pc

Waterdicht overeenkomstig IP65

Geheugen voor 16 000 meetwaarden

HACCP-conform en gecertificeerd volgens EN 12830



Afbeelding 1:1

**Nieuwe Starterkit
tegen voordeelprijs
van 1-4 tot 30-9-2020**



De mini-datalogger voor temperatuur, testo 174T, is de ideale transportbegeleider. Gewoon bij de goederen gelegd, bijv. in containers en koelruimtes, controleert de datalogger de temperatuur continu, veilig en onopvallend. De software ComSoft Basic maakt een snelle programmering van de datalogger en een eenvoudige gegevensanalyse mogelijk.

De geïntegreerde NTC-sensor garandeert een hoge nauwkeurigheid. Een groot meetbereik en de compacte bouw maken van de testo 174T een competente hulp voor vrijwel elke temperatuurregistratie.

Aangezien één datalogger in opslag- en vriesruimtes vaak niet genoeg is biedt de testo 174T Starterkit met onder meer 3 mini-dataloggers, USB-interface en software de nodige uitrusting om de temperatuur op alle Critical Control Points te bewaken.

Technische gegevens / toebehoren

testo 174T

Mini-datalogger testo 174T, 1 kanaal, incl. wandhouder, batterij (2 x CR 2032 lithium) en kalibratieprotocol

Bestelnr. 0572 1560



Set testo 174T

Set mini-dataloggers testo 174T, 1 kanaal, incl. USB-interface om de logger te programmeren en uit te lezen, wandhouder, batterij (2 x CR 2032 lithium) en kalibratieprotocol

Bestelnr. 0572 0561



testo 174T Starterkit

bestaande uit 3x mini-datalogger testo 174T, USB-interface om de logger te programmeren en uit te lezen, wandhouder, batterij (6 x CR 2032 lithium), CD-ROM met software ComSoft Basic en kalibratieprotocol



Bestelnr. 0563 0561

Sensortype	NTC
Meetbereik	-30 ... +70 °C
Nauwkeurigheid ±1 digit	±0,5 °C (-30 ... +70 °C)
Resolutie	0,1 °C

Algemene technische gegevens

Kanalen	1 x intern
Type batterij	2 lithium-batterijen (CR 2032)
Batterijduur	500 dagen (15 min. meetfrequentie, +25 °C)
Bedrijfstemperatuur	-30 ... +70 °C
Opslagtemperatuur	-40 ... +70 °C
Afmetingen	60 x 38 x 18,5 mm
Gewicht	35 g
Certificering	EN12830
Beschermklasse	IP 65
Meetfrequentie	1 min. - 24 h
Geheugen	16 000 meetwaarden

Toebehoren	Bestelnr.
USB-interface om de loggers testo 174T en testo 174H te programmeren en uit te lezen	0572 0500
Lithium-batterij CR 2032 knoopcel (bestel 2 batterijen per logger)	0515 5028
ComSoft Basic, basissoftware voor het programmeren en uitlezen van Testo-dataloggers; weergave meetwaarden in grafieken en tabellen alsmede exportfunctie. (indien gratis download met verplichte registratie niet gewenst is)	0572 0580
ComSoft Professional, professionele software incl. gegevensarchivering	0554 1704
ComSoft CFR 21 Part 11, software voor eisen volgens CFR 21 Part 11 voor Testo dataloggers	0554 1705
ISO-kalibratiecertificaat temperatuur Temperatuurvoeler; kalibratiepunten -18 °C, 0 °C, +40 °C; per kanaal/ instrument	0520 0153

Wijzigingen, ook van technische aard, voorbehouden.